



FR600 SPECIALE

A opção perfeita para grandes famílias e empresas.



Natural e gelada



Grande vazão:
copo cheio em poucos segundos



Ambientes internos e externos



FR600 Speciale.

Só o FR600 Speciale tem a capacidade de uso que você precisa. Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo consumo de energia. Possui refil "Girou, Trocou", nanotecnologia contra micro-organismos e está disponível em quatro opções de cores para combinar com qualquer ambiente.

Características Gerais

- EcoCompressor: com gás R134a, que não agride o meio ambiente
- Água filtrada sem energia
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro
- Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias
- Elimina odores
- Elimina sabores
- Retém micropartículas presentes na água
- Easy Clean (desmontável para higienização)*
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos
- Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
- Gabinete com proteção UV**
- Torneira prática
- Fixação na parede
- Pés antiderrapantes
- Boia de controle de nível de água



Especificações Técnicas

Informações Comerciais

Código de Produto Branco 127 V	52011001
Código de Produto Branco 220 V	52012001
Código EAN Branco 127 V	7898002562861
Código EAN Branco 220 V	7898002562878
Código de Produto Prata 127 V	52071001
Código de Produto Prata 220 V	52072001
Código EAN Prata 127 V	7898002562885
Código EAN Prata 220 V	7898002562892
Código de Produto Preto 127 V	52041001
Código de Produto Preto 220 V	52042001
Código EAN Preto 127 V	7898002565688
Código EAN Preto 220 V	7898002565701

Capacidade

Volume Interno do Aparelho (L)	2,18
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)**	1,24
Temperatura de Resfriamento***	10 °C/50 °F
Vazão Máxima (L/h)	60
Uso Residencial	Sim
Uso Comercial	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa

Refrigeração

Refrigeração	Compressor
Termostato Regulável Externo	Sim

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

Etapas de Purificação	3
Tipo de Filtro	C+3
Eficiência de Retenção de Partículas (µm)	Classe – C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Sim
Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L/até 6 meses

Eficiência Energética

Grau de Proteção	IPX4
Voltagem (V)	127 ou 220
Amperagem (A)	1,1/0,6
Potência (W)	90
Frequência – Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	11
Eficiência Energética (kW/L)	0,07

Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm	410 x 312 x 357
Com Embalagem (A x L x P) mm	426,2 x 325,6 x 350,6
Peso Líquido (kg)	10,6
Peso Bruto (kg)	11,34

Garantia

Garantia	1 ano
----------	-------

* Solicite à Assistência Técnica.

** Somente produto branco.

*** Conforme norma ABNT NBR 16236/2013.